

PROFIL 20

CONTI®V DIN 2215

KOD PRODUKTU	DŁUGOŚĆ NORMATYWNA	DŁUGOŚĆ WEWNĘTRZNA
20-A950 Ld	950 Ld	900 Li
20-1050 Ld	1050 Ld	1000 Li
20-1110 Ld	1110 Ld	1060 Li
20-1170 Ld	1170 Ld	1120 Li
20-1230 Ld	1230 Ld	1180 Li
20-1265 Ld	1265 Ld	1215 Li
20-1300 Ld	1300 Ld	1250 Li
20-1325 Ld	1325 Ld	1275 Li
20-1370 Ld	1370 Ld	1320 Li
20-1450 Ld	1450 Ld	1400 Li
20-1500 Ld	1500 Ld	1450 Li
20-1550 Ld	1550 Ld	1500 Li
20-1585 Ld	1585 Ld	1535 Li
20-1650 Ld	1650 Ld	1600 Li
20-1710 Ld	1710 Ld	1660 Li
20-1750 Ld	1750 Ld	1700 Li
20-1850 Ld	1850 Ld	1800 Li
20-1950 Ld	1950 Ld	1900 Li
20-2050 Ld	2050 Ld	2000 Li
20-2110 Ld	2110 Ld	2060 Li
20-2170 Ld	2170 Ld	2120 Li
20-2290 Ld	2290 Ld	2240 Li
20-2375 Ld	2375 Ld	2325 Li
20-2410 Ld	2410 Ld	2360 Li
20-2550 Ld	2550 Ld	2500 Li
20-2700 Ld	2700 Ld	2650 Li
20-2850 Ld	2850 Ld	2800 Li
20-3050 Ld	3050 Ld	3000 Li
20-3200 Ld	3200 Ld	3150 Li
20-3400 Ld	3400 Ld	3350 Li
20-3600 Ld	3600 Ld	3550 Li
20-3800 Ld	3800 Ld	3750 Li
20-4050 Ld	4050 Ld	4000 Li
20-4300 Ld	4300 Ld	4250 Li
20-4550 Ld	4550 Ld	4500 Li
20-5050 Ld	5050 Ld	5000 Li
20-5350 Ld	5350 Ld	5300 Li
20-5650 Ld	5650 Ld	5600 Li
20-6050 Ld	6050 Ld	6000 Li
20-7150 Ld	7150 Ld	7100 Li
20-8050 Ld	8050 Ld	8000 Li